



**Инструкция по обновлению  
программного обеспечения  
тепловизионных прицелов  
Arkon ARMA**

**Перед началом обновления убедитесь, что используемый файл обновления ПО (прошивки) соответствует точной модели вашего устройства.**

**Установка ПО от другой модели может привести к некорректной работе прицела!**

### **Этапы обновления программного обеспечения:**

- Загрузка обновления: Скачайте файл прошивки, предназначенный для вашей модели прицела, с официального сайта [arkonoptics.ru](http://arkonoptics.ru) со странички своей модели.
- Подготовка файла: Убедитесь, что имя архива содержит название вашей модели. Распакуйте загруженный архив. Внутри архива должен находиться файл с именем `update.img`

### **Подключение прибора к компьютеру:**

- Используйте оригинальный или качественный USB-C кабель для подключения прицела к компьютеру.
- Подключите прицел и дождитесь пока устройство определится как внешний накопитель.
- Копирование файла: Скопируйте файл `update.img` в корневой каталог прицела (не внутрь папок).

### **Безопасное извлечение устройства:**

- Дождитесь завершения копирования.
- Обязательно используйте функцию безопасного извлечения USB-устройства на вашем компьютере перед отключением кабеля.
- Отсоедините USB кабель.

**Важно:** перед установкой новой прошивки с баллистическим калькулятором обязательно обновите прицел до последней версии прошивки без БК.

Только после этого устанавливайте новую.

Иначе возможна некорректная работа устройства.

### **Запуск процесса обновления на приборе:**

- Включите прицел.
- Перейдите в меню устройства и выберите пункт «О приборе».
- Нажмите кнопку «Обновить».
- Подтвердите начало установки при появлении соответствующего запроса.

### **Процесс установки:**

- Устройство начнёт автоматическую установку обновления ПО.
- По завершении данного этапа прицел автоматически выключится.

### **Завершение обновления:**

- Включите прицел.
- На экране появится иконка в виде стрелки, указывающей вверх, что означает выполнение прибором финальной стадии обновления.
- После завершения установки прицел вновь автоматически выключится.

### **Проверка результата:**

- Включите устройство.
- При успешной установке на экране отобразится уведомление об успешном обновлении ПО.
- Прицел будет готов к использованию в штатном режиме. Все настройки прицельных профилей сохраняются.

## Рекомендации:

- Перед началом обновления убедитесь, что аккумулятор прицела заряжен не менее, чем на 50%.
- Не отключайте устройство от питания и не извлекайте кабель во время процесса обновления.
- При возникновении ошибок или нестандартного поведения прибора обратитесь в службу технической поддержки Arkon.

**Важно:** перед установкой новой прошивки с баллистическим калькулятором обязательно обновите прицел до последней актуальной версии прошивки без БК.